



## AGIP ARNICA A 15

F.T. H 6/2006

AGIP ARNICA A 15 este un ulei hidraulic pe bază minerală, aditivat antioxidant și anti-rugină, cu punct de curgere coborât și indice de viscozitate foarte ridicat.

### Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematică la 40 °C	mm <sup>2</sup> /s *	16,1
Viscozitate cinematică la 100 °C	mm <sup>2</sup> /s *	5,16
Viscozitate cinematică la -20 °C	mm <sup>2</sup> /s *	211
Indice de viscozitate	-	296
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	110
Punct de curgere	°C	<-42
Densitate la 15 °C	kg/l	0,882

Not : (\*) 1 mm<sup>2</sup>/s = 1 cSt (centi Stokes)

### Proprietăți și performanțe

AGIP ARNICA A 15 este formulat special pentru utilizare în sistemele de acționare și frânare a uilor. Indicele de viscozitate foarte ridicat și punctul de curgere coborât asigură produsului caracteristici optime de ungere și exploatare la temperaturi reduse.

### Utilizări

Produsul este utilizat în special în sistemele de acționare hidraulică a uilor. Uleiul poate fi folosit și pentru umplerea amortizoarelor motocicletelor.