



AGIP ASTER TG

F.T. PM 59/2006

AGIP ASTER TG este un ulei f r clor, pentru prelucrarea metalelor .

Caracteristici (valori tipice)

AGIP ASTER TG		
Viscozitate cinematic la 40 °C	mm ² /s *	32
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	215
Punct de curgere	°C	- 12
Densitate la 15°C	kg/l	0,890

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Propriet i i performan e

* AGIP ASTER TG î i men ine nealterate caracteristicile, nu se volatilizeaz u or, nu genereaz fum i miros nepl cut i nu spumeaz .

* Aditivii con inu i de ulei asigur acestuia o bun detergen i capacitatea de protec ie antirugin a pieselor prelucrate i ma inii unelte.

* AGIP ASTER TG este realizat dintr-un ulei mineral parafinic înalt rafinat cu solven i pentru a asigura operatorilor condi ii bune igienico-sanitare.

Utiliz ri

* AGIP ASTER TG este recomandat, în special, pentru opera ii de strunjire i frezare în regim sever, a o elurilor aliate i inalt aliate (inoxidabile).

* Este, de asemenea, recomandat pentru prelucrarea angrenajelor pe ma ini unelte tip Fellows i Gleason, ca i pentru prelucrarea prin rulare a filetelor.

ATEN IE : Pentru prevenirea sc derii nivelului de performan al produsului, se va evita contaminarea cu ap sau solu ii apoase.

Se recomand , de asemenea, p strarea produsului în încaperi închise.