



## AGIP CORO DWO 15 L

F.T. PA 1/2006

AGIP CORO DWO 15 L este un produs de protecție antirugin, cu produse izoparafinice, lipsite de arome.

Se remarcă prin foarte bune proprietăți anticorozive și de dislocuire a apei.

### Caracteristici (valori tipice)

Aspect	-	clar	
Viscozitate cinematică la 20°C	mm <sup>2</sup> /s *	2,2	
Punct de inflamabilitate (Abel-Pensky)**	°C	63	
Punct de curgere	°C	- 45	
Densitate specifică la 15°C	kg/m <sup>3</sup>	780	
Încercarea la ceașă salin	DIN 50021 SS	ore	8
Încercări în climat umed	ASTM D 1748	ore	120

Not : (\*) 1 mm<sup>2</sup>/s = 1 cSt (centi Stokes); (\*\*) -vas închis

### Proprietăți și performanțe

\* AGIP CORO DWO 15 L poate fi aplicat pe suprafețe metalice ce nu sunt perfect uscate, asigurând totuși acoperirea completă a acestora datorită capacității sale de dislocuire a urmelor de apă.

\* Produsul posedă proprietăți speciale antioxidante și de protecție care asigură o perfectă conservare a suprafețelor metalice pe care a fost aplicat.

### Utilizări

\* AGIP CORO DWO 15 L este recomandat pentru o serie largă de utilizări, cum ar fi cele de protecție interoperații etc.