



Descrierea Produsului

OMV hyd HLP 68

Cod produs: 172550

OMV hyd HLP 68 este un fluid hidraulic de calitate pentru aplicatii severe.

Proprietati

OMV hyd HLP 68 demonstreaza o comportare buna in ceea ce priveste relatia viscozitate-temperatura, o stabilitate excelenta la imbatrinire si protectie anticoroziva eficienta. Sistemul de aditivare special antiuzura si extrema presiune garanteza o durata lunga de viata a echipamentului. OMV hyd HLP 68 combina o tendinta scazuta de formare a spumei, eliminarea aerului antrenat si o separare rapida a apei. Este compatibil cu toate tipurile de elastomeri utilizati in mod frecvent pentru etansari.

Aplicatii

Este recomandat in special pentru sisteme hidraulice si hidrostatice care opereaza in conditii severe, in conformitate cu recomandarile constructorului de echipamente. OMV hyd HLP 68 poate fi deasemenea utilizat pentru lubrifierea angrenajelor, lagarelor cu rostogolire si alunecare.

Va rugam sa verificati manualul de utilizare al echipamentului.

Pentru domenii de temperatura mai largi va recomandam gama noastra de produse OMV hyd HLP-M.

Specificatii

DIN 51524-HLP, ISO 6743-4, VDMA 24318-HLP, AFNOR NF E 48-603,

Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 u. 127

Test FZG -treapta de sarcina fara deterioare, conform DIN 51 354 – 02 - A/8,3/90 – M: >10

Date tehnice (Date de productie tipice)

Proprietati	Unitatea de masura	OMV hyd HLP 68
Clasa de viscozitate	ISO VG	68
Viscozitate/40°C	mm ² /s	68
Viscozitate/100°C	mm ² /s	9.0
Indice de viscozitate	-	>90
Densitate/15°C	kg/m ³	883
Punct de curgere	°C	<-27
Punct de inflamabilitate	°C	240

Diagrama viscozitate-temperatura si fisa cu date de siguranta sunt disponibile la cerere.

Subject to change without notice. Please consult the original equipment manufacturers manuals.

Further information can be requested from PM Lubricants +43-1-40440-27281 or info.lubricants@omv.com