



AGIP PRECIS SYSTEM FLUID 46

F.T. H 33/2006

AGIP PRECIS SYSTEM FLUID 46 este un fluid hidraulic EP, cu proprietăți detergente și de reducere a uzurii, cu durată prelungită de utilizare, pentru sisteme hidraulice cu performanțe ridicate.

Caracteristici (valori tipice)

PRECIS SYSTEM FLUID 46			
Viscozitate cinematică la 100°C	mm ² /s	6,8	DIN 51550
Viscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s	46	DIN 51562
Indice de viscozitate	-	106	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate	°C	220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-29	DIN ISO 3016
Densitate la 15°C	kg/dm ³	0,880	DIN 51757
Coroziune pe cupru	-	1-100A24	DIN 51759
Coroziune pe oțel	-	0 – B	DIN 51585
Testul FZG – A/8,3/90	treapta	>10	DIN 51354 T.2

Proprietăți și performanțe

* Uleiul AGIP PRECIS SYSTEM FLUID a fost formulat special pentru prelungirea duratei de utilizare, asigurând astfel reducerea costurilor și a cantității de ulei uzat, cu impact redus asupra mediului, ca în cazul uleiurilor moderne pentru motoare. Selecționarea atentă a uleiului de bază și aditivilor asigură foarte bune proprietăți de rezistență la degradare termoxidativă, antiuzură și anticorozive. În plus, fluidul posedă foarte bune proprietăți detergente și dispersante.

* Produsul asigură lubrifierea corespunzătoare și evitarea cavitației astfel încât se asigură prelungirea duratei de utilizare a componentelor sistemului hidraulic.

* Față de uleiurile clasice, în cazul curățării corespunzătoare a sistemului și a unei filtrații suplimentare, fluidul asigură prelungirea duratei de utilizare de până la două ori.

Utilizări

* AGIP PRECIS SYSTEM FLUID este recomandat pentru toate instalațiile hidraulice mobile sau industriale, cu performanțe ridicate. Uleiul depășește nivelele de calitate prevăzute prin specificațiile HLP și HLP – D.

Specificații

- DIN 51524 T.2