

# RUBIA 4400

## 15W-40



### Ulei multigrad pentru motoare Diesel

#### APLICATII

- Ulei special conceput pentru lubrifierea motoarelor Diesel Euro 2 cu turbo-alimentare.
- Recomandat tuturor motoarelor Diesel din generatiile anterioare care lucreaza in conditii severe de exploatare.
- Este recomandat intervalelor prelungite de schimb de ulei (pana la 30 000 km conform indicatiilor constructorului).
- Conceput pentru vehiculele si echipamentele de teren pentru care producatorul recomanda un nivel de performanta API CG-4.

#### PERFORMANTE

##### Specificatii

ACEA	E2
API	CG-4/SJ

##### Aprobari ale producatorilor de echipamente de origine

MERCEDES	MB 228.1
MAN	271
VOLVO	VDS
MACK	EO-L
MTU OIL	TYPE 1
ZF	TE-ML 04C
MIL-L	2104 E

#### AVANTAJE

##### Performante tehnice

- Ulei multigrad.
- Indice de viscozitate foarte mare.
- Excelenta stabilitate a viscozitatii in functionare.
- Excelente proprietati detergente.
- Foarte bune proprietati dispersante (evita aglomerarea cenusii provenite din ardere).
- Excelente proprietati de protectie antiuzura si anticorozive.

#### CARACTERISTICI

RUBIA 4400	Unitati de masura	Clasa SAE 15W-40
Densitate la 15°C	kg/cm <sup>3</sup>	887
Vascozitatea la 100°C	mm <sup>2</sup> /sec.	14
Indicele de viscozitate	-	131
Punctul de inflamabilitate Cleveland	°C	> 200
Punctul de curgere	°C	- 30
T.B.N	mgKOH/g	9,2

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562, Avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre CEDEX –  
FRANCE



Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial. Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA 4400. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu

Perioada de valabilitate 3 ani.

Revizia: 1 / 03 2009