



AGIP CORO KSO 25 VCI

F.T. PA 5/2006

AGIP CORO KSO 25 VCI este un produs de protecție antirugin pe bază de ulei cu viscozitate scăzută și conținut redus de aromate. Nu conține bariuri și zinc.

1 Caracteristici (valori tipice)

Culoare	-	2,5	
Viscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s *	15	DIN 51562
Punct de inflamabilitate **	°C	>150	DIN ISO 2592
Densitate specifică la 15°C	kg/m ³	880	DIN 51757
Încercarea la ceașă salin	ore	8	DIN 50021 SS
Încercări în climat umed	cicluri	>25	DIN 51386-1

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) -vas închis

Proprietăți și performanțe

- * asigură o bună protecție în condiții climatice extreme
- * nu conține bariuri și zinc
- * foarte bună protecție pe termen lung
- * poate fi îndepărtat cu ușurință
- * nu este considerat produs periculos și nu necesită măsuri speciale
- * uleiul de bază are conținut redus de aromate

Utilizări

- * AGIP CORO KSO 25 VCI este recomandat pentru protecția pe termen lung a pieselor finite, în special a rulmenților.
- * Se aplică prin imersare sau pulverizare la temperatura camerei.