

EP B 85W-90



Ulei pentru angrenaje

APLICATII

- Ulei de angrenaje special conceput pentru lubrifierea punților hipoide MAN și MERCEDES BENZ.
- Special recomandat pentru angrenaje hipoide supuse la eforturi mecanice mari.
- Toate tipurile de angrenaje pentru care constructorul recomanda specificatiile API GL-5.

PROPRIETATI

- Indice de vâscozitate ridicat.
- Bune proprietati de extrema presiune.
- Excelente proprietati de protectie anti-uzura, anti-oxidante, anti-spumare, anti-coroziive, anti-rugina.

CARACTERISTICI

EP B	Unitati de masura	Clasa SAE 85W-90
Densitatea la 15°C	kg/m ³	905
Vascozitatea la 40°C	mm ² /s	198
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	17,5
Indicele de vâscozitate	-	95
Punctul de inflamabilitate Cleveland	°C	222
Punctul de curgere	°C	- 15

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

SPECIFICATII

API GL-5
MAN 342 Tip N (ex MAN 342 Tip N)
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B
MERCEDES BENZ pag. 235.0

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de transmisie EP B 85W-90.
Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 1 / 03.2008

