

# FLUIDE ATX



## Fluid de transmisie automata.

### APLICATII

- Transmisiiile automate sau semiautomate si convertoarele de cuplu ale autoturismelor, vehiculelor comerciale usoare si vehiculelor industriale, pentru care producatorul recomanda un fluid de transmisii automate GM DEXRON® IID. Nu trebuie folosit daca este recomandat in utilizare un fluid FORD M2C-33F sau G.
- Cutii de viteze manuale pentru care producatorul recomanda un fluid de tip ATF.
- Directie asistata.
- Transmisii hidrostatice.
- Sistemele hidraulice pentru care producatorul recomanda un fluid tip GM DEXRON®-IID.

### PROPRIETATI

- Un indice inalt de viscozitate corelat cu o excelenta stabilitate a viscozitatii in utilizare.
- Un punct de curgere foarte scazut.
- Stabilitate termica foarte buna.
- Rezistenta la oxidare excelenta.
- Bune proprietati de frictiune specifice reglementarilor GENERAL MOTORS pentru transmisiiile hidramate.
- Viscozitate adaptata reglementarilor MERCEDES pct. 236.6

### CARACTERISTICI

FLUIDE ATX	Unitati de masura	Valori
Densitatea la 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	873
Culoare (aspect)	-	Rosu
Viscozitatea la 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	40
Viscozitatea la 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8.1
Indicele de viscozitate	-	182
Viscozitatea cinematica la - 40 °C	mPa.s	48 000
Punctul de inflamabilitate (Cleveland)	°C	190
Punctul de curgere	°C	-43

*Valorile parametrilor reprezentati in tabel, au caracter informativ*

### PERFORMANTE

BMW group 23 – 3.0 si 24 – 3.0  
 FORD MERCON® (1987: fosta licenta n°M900115)  
 DEXRON®-IID fosta licenta n° D- 21647  
 MAN 339 tip V-1 (ex MAN 339 tip D)  
 MAN 339 tip Z-1 (ex MAN 339 tip D)

MERCEDES-BENZ pg 236.6  
 PSA PEUGEOT CITROEN S71 2102  
 VOITH H 55.6335.35  
 ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
 562, Avenue du Parc de l'île  
 92029 Nanterre CEDEX  
 FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
 Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de transmisie automat FLUIDE ATX.  
 Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu



**Termen de valabilitate 3 ani.**  
 Revizia: 2/03.2010