

# FLUIDE LDS



## FLUID HIDRAULIC SINTETIC

### APLICATII

- Ulei sintetic de culoare **portocalie** conceput pentru sistemul hidraulic al autoturismelor Citroen echipate cu « **HYDRActive 3** ».
- Nu trebuie folosit la aplicatiile pentru care producatorul recomanda un fluid mineral de culoare **verde fluorescent** (LHM Plus).

### PROPRIETATI

- Fluid multigrad superior.
- Indice de vascozitate foarte ridicat.
- Punct de curgere foarte scăzut.
- Foarte buna stabilitate termică.
- Foarte bune proprietati de protectie anti-uzura si anti-corozive.
- Excelente proprietati de lubrifiere.
- Asigura confortul în conducere.

### CARACTERISTICI

FLUIDE LDS	Unitati de masura	Valori tipice
Densitate la 15°C	kg/m <sup>3</sup>	820
Vascozitate la - 40°C	mPa.s	1 050
Vascozitate la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	18
Vascozitate la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5,9
Indicele de vascozitate	-	320
Punct de inflamabilitate	°C	157
Punct de curgere	°C	-51

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

### SPECIFICATII

PSA S71 2710

**Atentie**  
Trebuie respectate  
indicațiile de utilizare  
pentru acest fluid



**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562, Avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre CEDEX  
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului FLUIDE LDS Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TOTAL LUBRIFICANTS ROMANIA S.A. – Dr. Adrian Pălușan

**Termen de valabilitate 3 ani.**

Revizia: 0 / 03.2007

