



AGIP Hydraulic Oil TNX

F.T. H 20/2006

AGIP Hydraulic Oil TNX este un fluid hidraulic formulat special pentru utilizare pe laminoare Sendzimir.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematic la 40 °C	mm ² /s *	44
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	180
Protec ie antirugin (ap s rat)	-	trece
Densitate la 15 °C	kg/l	0,864

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Propriet i i performan e

AGIP Hydraulic Oil TNX este un ulei hidraulic special, fiind formulat pentru a nu prejudicia procesul de laminare în cazul în care acest ulei ajunge accidental în contact cu fluidul tehnologic i, în special, de a nu l sa pete pe materialul prelucrat .

Utiliz ri

AGIP Hydraulic Oil TNX este formulat pentru a fi utilizat ca fluid hidraulic în laminoarele Sendzimir. Prin valoarea viscoziti i, a indicelui de viscozitate ridicat i capacit ii bune de lubrifiere, uleiul asigur func ionarea corespunz toare a instala iei hidraulice.

Aprob ri

AGIP Hydraulic Oil TNX este aprobat pentru utilizarea pe laminoare Sendzimir de concernul Thyssen Krupp.