

LUBRILAM C3



Prelucrarea metalelor



Concentrat aditivat de tip « alcool ».

APLICAȚII

- Concentrat aditivat destinat corectării nivelului de "aditivare" a fluidului utilizat pentru laminarea aliajelor de aluminiu, în timpul procesului.

AVANTAJE

- Ulei mineral de bază cu vâscozitate mică, conținând un aditiv tip "alcool" în concentrație mare.
- Dizolvare foarte ușoară.

CARACTERISTICI	Metode	Unități	LUBRILAM C3
Aspect	vizual	-	Limpede
Densitatea la 15°C	ISO 3675	kg/m ³	811
Culoare	vizual	-	0/0,5
Vâscozitatea la 20°C	ISO 3104	mm ² /s	7,7
Punct de curgere	ISO 3016	°C	+9
Punct de inflamabilitate	ISO 2592	°C	98
Indice hidroxilic	-	mgKOH/g	137
Distilare	NFM 07002	°C	220/280

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Specialites
21-09-2004
LUBRILAM C3
1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de prelucrare LUBRILAM C3.
Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Pălușan

