

MULTIS EP 00



Unsoare

Unsoare multifuncțională semi-fluidă cu săpun de litiu/calciu și proprietăți de extremă presiune.

APLICAȚII

Unsoare pentru angrenaje închise
Toate sistemele de lubrifiere centralizate
Recomandări

- **MULTIS EP 00** este o unsoare special concepută pentru lubrifierea angranjelor închise. Ea poate fi de asemenea utilizată pentru lubrifierea sistemelor mecanice cu sistem centralizat de ungere care reclamă utilizarea unsorii de consistență NLGI 00.
- Recomandată pentru toate sistemele de ungere centralizată ale camioanelor, vehiculelor industriale utilizate în agricultură, în transporturi publice și în industrie.
- Trebuie evitată contaminarea unsorii cu praf și alte impurități. Pentru aplicarea unsorii se utilizează de preferință pompe pneumatice sau sisteme cu cartușe de gresare.

PERFORMANȚE

- ISO 6743-9 : L - XCBEB 00
- DIN 51 502 : GP00G-30

AVANTAJE

Foarte bună pompabilitate chiar la temperaturi scăzute
Bună aderență la suprafețele metalice
Nu conține substanțe nocive

- Foarte bună rezistență a filmului lubrifiant. Prin ungerea suprafețelor metalice ale componentelor mecanice în mișcare se prelungește durata de funcționare.
- Datorită bunelor proprietăți de funcționare la temperaturi scăzute și a structurii fine, **MULTIS EP 00** are o bună pompabilitate.
- **MULTIS EP 00** este miscibilă cu alte unsori convenționale.
- Foarte bună adezivitate la suprafața metalelor.
- **MULTIS EP 00** nu conține plumb, sau alt metal greu considerat periculos pentru sănătatea umană și pentru mediu.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI DE MĂSURĂ	MULTIS EP 00
Săpun / Îngrosător		-	Litiu/calciu
Clasa NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
Culoare	Vizual	-	maro deschis
Aspect	Vizual	-	netedă
Intervalul temperaturilor de lucru		°C	-30 la 100
Penetrația la 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1 mm	400 – 430
Presiunea de curgere la 1400 mbar	DIN 51 805	°C	- 31
Test Delimon 7 mm, - 20°C, 1/10/100g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	1.7/6.5/30
Punctul de picurare	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Vâscozitatea uleiului de bază la 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

Total Lubrifianți
Industrie & Specialități
16-12-2004 (anulată și înlocuită versiunea din 08-07-2001)
MULTIS EP 00
1/1



Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației unsorii MULTIS EP 00.
Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Dr. Adrian Pălușan