

Descrierea Produsului

OMV truck M plus SAE 15W-40

Cod produs: 167915

OMV truck M plus SAE 15W-40 este un ulei mineral multigrad de inalta performanta (HPD) pentru lubrifierea motoarelor pe benzina si diesel cu sau fara unitate turbo.

Proprietati

- Excelenta comportare viscozitate-temperatura
- Filmul lubrifiant stabil garanteaza o prelungire a vietii motorului
- Capacitatea sa detegenta ridicata asigura curatenia motorului si previne formarea depunerilor
- Previne formarea slamului negru
- Excelenta stabilitate la imbatrinire pentru intervale prelungite de schimb
- Cea mai buna protectie antiuzura si anticoroziune

Aplicatii

OMV truck M plus SAE 15W-40 a fost formulat pentru lubrifierea motoarelor cu aspiratie naturala si turboalimentate, motoare pe benzina si diesel. Este lubrifiantul ideal pentru flote mixte.

Specificatii

API CG-4/SJ, ACEA E2/A2/B2,
MB 228.1, MAN 271, VDS, MTU Type1, Mack EOL Plus, Cat TO-2

Date tehnice (pe baza datelor tipice de productie)

Caracteristici	Unitatea de masura	OMV truck M plus SAE 15W-40
Densitate/15°C	kg/m ³	883
Punct de inflamabilitate COC	°C	>220
Clasa de viscozitate	SAE	15W-40
Viscozitate /40°C	mm ² /s	104
Viscozitate /100°C	mm ² /s	14.2
Indice de viscozitate	---	138
Punct de curgere	°C	<-27

Siguranța, sănătate si mediu

Fisa cu date tehnice de securitate poate fi accesata www.omv.com.

Lubrifiantul uzat si containerele goale trebuie eliminate in conformitate cu regulamentele in vigoare.

Toate datele reprezintă valori medii si sunt subiectul unor variații de producție. Datele tehnice sunt subiect de modificare.

Va rugam sa verificați instrucțiunile din manualul tehnic de utilizare al echipamentului!

Mai multe informații pot fi obținute de la Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@omv.com