



AGIP OTE TCA 46/A

F.T. Tb 7/2006

AGIP OTE TCA 46/A este un lubrifian t de calitate superioar , formulat special pentru a satisface cerin ele de lubrifiere ale turbocompressoarelor de amoniac. Este formulat cu un ulei de baz atent selec ionat i aditivat antioxidant i anticoroziv.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematic la 40°C	mm ² /s*	44
Viscozitate cinematic la 100°C	mm ² /s*	6,8
Indice de viscozitate	-	110
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis)	°C	220
Punct de curgere	°C	-12
Densitate la 15°C	kg/l	0.870

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Propriet i i performan e

* AGIP OTE TCA 46/A este un ulei special de turbin cu aditivi selec iona i astfel încât prin interac iunea cu amoniacul s nu apar depuneri insolubile în ulei.

* Produsul are toate caracteristicile tipice unui ulei de turbin de calitate: rezisten la oxidare, protec ie anticoroziv pentru cupru i aliajele sale, propriet i antirugin , bun dezemulsionare, tendin redus la spumare i vitez bun de dezaerare.

Specifica ii

AGIP OTE TCA 46/A îndepline te cerin ele specifica iilor pentru turbocompressoarele de amoniac:

- DE LAVAL Supplement 1 pentru FORM 125 (R 5), 2-68
- ICI metoda A – Inert la contactul cu amoniacul

Utiliz ri

AGIP OTE TCA 46/A a fost studiat i realizat pentru a da satisfac ie în sistemele de lubrifiere ale instala iilor moderne de sintez a amoniacului: turbine cu vapori, compresoare centrifugale de aer, compresoare centrifugale de sintez i compresoare frigorifice cu amoniac.

NOT : AGIP OTE TCA 46/A *nu este compatibil* cu uleiurile obi nuite de turbin .