



AGIP PRECIS CGLP

F.T. G 5/2006

Lubrifiantii pentru ghidaje, pe bază de uleiuri minerale cu foarte bune proprietăți lubrifiante, adezive și de prevenire a alunecării cu intermitențe (anti “stick-slip”), pentru lubrifierea ghidajelor mașinilor unelte.

Caracteristici tehnice (valori tipice)

ISO VG		32	68	100	150	220	320	460
Viscozitate la 40°C	mm ² /s	32	68,3	101,5	151,6	224,6	315,3	469,3
Viscozitate la 100°C	mm ² /s	5,4	8,8	11,3	14,8	19	24,3	31,6
Indice de viscozitate	-	100	98	97	97	97	98	98
Punct de curgere	°C	-30	-27	-26	-25	-25	-25	-25
Pct. de inflamabilitate *	°C	216	235	237	240	245	250	255
Densitate la 15 °C	kg/m ³	875	883	884	888	891	893	895

* vas deschis

Proprietăți și performanțe

* Lubrifanții AGIP PRECIS CGLP conțin o combinație specială de aditivi care asigură o foarte bună aderență și previn alunecările cu intermitențe (stick-slip). Unul dintre acești compuși asigură mărirea aderenței filmului de ulei la suprafețele metalice chiar și la viteze foarte reduse.

* Coeficientul foarte redus de frecare asigură o reducere însemnată a pierderilor de putere și deci a costurilor.

* Produsele posedă excelente proprietăți anticorozive și viteze ridicate de separare a apei.

* Lubrifanții AGIP PRECIS CGLP sunt recomandați de cei mai cunoscuți producători de mașini unelte pentru lubrifierea ghidajelor.

Utilizări

* Uleiul AGIP PRECIS CGLP 68 se recomandă a fi folosit pentru ghidaje orizontale supuse unor încărcări normale. În același timp, poate fi utilizat și pentru acționări hidraulice.

* Uleiul AGIP PRECIS CGLP 220 dă rezultate foarte bune la lubrifierea ghidajelor verticale în condițiile unor încărcări ridicate.

Specificatii și aprobări

- DIN 51 517 T.2
- CGLP