

RUBIA POLYTRAFIC

10W-40



Ulei de inalta performanta, adaptat lubrifierii tuturor motoarelor pe benzina si Diesel, pentru toate tipurile de utilizare in conditii severe.

APLICATII

Motoare pe benzina si Diesel

**Conditii severe de functionare
Motoare cu emisii controate
Mărirea intervalului de schimb**

- Ulei semi-sintetic de tehnologie avansata, special formulat pentru lubrifierea motoarelor pe benzina si Diesel care echepeaza autocamioane, autobuze și vehicule industriale.
- Adptat conditiilor de functionare severe : transporturi, construcții...
- Corespunde tehnologiilor EURO 2 si EURO 3 si este utilizat la toate tipurile de motoare Diesel, in special pentru motoarele ecologice Diesel cu continut scazut de sulf.
- Recomandat de constructorii europeni de motoare pentru intervale mari de schimb.

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA A 3 / B 3 / B 4 / E 5 / E 7
API CI-4 / CH-4 / SL

**Aprobari ale
producatorilor
de echipamente
de origine**

MERCEDES MB pg 228.3 / pg 229.1
MAN M 3275
VOLVO VDS-3
RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2

AVANTAJE

Conditii severe de functionare

**Proprietati tehnice adaptate tuturor
motoarelor Diesel**

**Conform cu noua legislatie de
protectia mediului inconjurator**

- Garantează o excelentă lubrifiere in conditiile cele mai severe de functionare.
- Excelente proprietati anti-uzura si anti-corozive.
- Excelente capacitati de detergenta si dispersanta.
- Excelenta stabilitate a vascozitatii in functionare pentru motoarele Diesel recente, in particular pentru motoarele supraalimentate.
- Pornire usoara la temperaturi scazute.
- Contribuie la respectarea normelor de poluare impuse pentru motoarele EURO 2 si EURO 3.

CARACTERISTICI

RUBIA POLYTRAFIC	Unitati de masura	Clasa SAE 10W-40
Densitate la 15°C	kg/cm ³	874
Vascozitatea la 40°C	mm ² /s	14,3
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	95
Indicele de vascozitate	-	155
Punct de curgere	°C	- 39
Punct de inflamabilitate	°C	>200
B.N	mgKOH/g	10,5

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

RUBIA POLYTRAFIC 10W-40
Octombrie 2005
N° MPR/10/05

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA – Dr. Adrian Pălușan



Perioada de valabilitate este de 3 ani.