

RUBIA S

10W



Ulei monograd pentru motoare Diesel si transmisii.

APLICATII

- Recomandat pentru cutii de viteze, cuplaje, convertoare de moment, circuite hidraulice, atunci cand constructorul recomanda un ulei de motor cu vascozitatea 10W pentru aceste echipamente.

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA E2
API CF / SF

Aprobari ale producătorilor

CATERPILLAR TO-2
ZF TE-ML 03B
MAN 270
MIL-L 2104 E
MERCEDES 228.0
Vickers 35VQ25

de echipamente de origine

AVANTAJE

Performante tehnice

- Ulei monograd.
- Indice de vascozitate ridicat.
- Stabilitate mare in functionare
- Exceptionale proprietati de detergenta
- Nivel de dispersanta ridicat
- Excelente proprietati anti-uzura si anti-corozive.
- Excelente proprietati anti-oxidante, anti-rugina, anti-spumare.

CARACTERISTICI

RUBIA S 10W	Unitati de masura	Clasa SAE
Densitate la 15°C	kg/cm ³	881
Vascozitate la 100°C	mm ² /s	5,8
Indicele de vascozitate	-	100
Punctul de inflamabilitate	°C	>200
Punctul de curgere	°C	- 33
T.B.N	mgKOH/g	11,2

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS

562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA S 10W. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu



Termen de valabilitate 3 ani.

Revizia: 1 / 03. 2011