

RUBIA TIR 7400 FE

10W-30



Ulei de motor obtinut prin tehnologie de sinteza, recomandat motoarelor Diesel. Asigura economie de combustibil datorită tehnologiei Fuel Economy.

APLICATII

Vehicule industriale

Conditii de exploatare diverse

Protejeaza mediul

- Este un ulei special recomandat pentru lubrifierea motoarelor Diesel de ultima generatie, fabricate de constructorii europeni.
- Poate deservi cele mai exigente aplicatii: transporturi, lucrari publice, etc.
- Compatibil cu normele EURO 2, EURO 3 si EURO 4, (exceptie motoarele MAN si DAF EURO4).

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA	E5 / E7
API	CI – 4
GLOBAL DHD-1	

Omologari ale constructorilor

MERCEDES BENZ	MB pg. 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	20071/20072/20077/20078
VOLVO	VDS-3
DAF	HP-1 / HP-2
MACK	EOM+
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2

AVANTAJE

Economie de carburant

Interval mare de schimb si costuri de mentenanta reduse

Performante tehnice

- Special dezvoltat pentru utilizare de catre companiile de transporturi în vederea reducerii costurilor datorate consumului de combustibil.
- Dezvoltat in cooperare cu industria transporturilor, acest lubrifiant competitiv poate asigura o reducere semnificativa a consumului de combustibil. Utilizarea lubrifiantilor *Fuel Economy*, atat pentru motor cat si pentru transmisii, poate asigura o reducere a consumului de combustibil de aproximativ 1l/100 km parcursi.
- Este un ulei recomandat de toti constructorii europeni pentru intervale mari de schimb, ce asigura reducerea semnificativa a timpului de imobilizarea a vehiculelor.
- Excelente proprietati de detergenta si anti-uzura.
- Excelenta stabilitate in functionare.
- Excelente proprietati de dispersie, de rezistenta la oxidare si protectie anti-coroziiva.
- Performantele sale exceptionale se datoreaza uleiului de bază 100% sintetic si a pachetului de aditivare.

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

RUBIA TIR 7400 10W30	Unitati de masura	Clasa SAE 10W-30
Densitate la 15°C	kg/m ³	869
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	12.2
Indicele de vascozitate	-	149,3
Punctul de inflamabilitate	°C	> 200
Punctul de curgere	°C	- 33
T.B.N	mgKOH/g	10

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA TIR 7400 FE 10W-30. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Mihaela Filipescu

