

RUBIA TIR 8600

10W-40



Ulei multigrad cu performante foarte ridicate, obtinut prin tehnologie de sinteza, recomandat motoarelor Diesel.

APLICATII

- Recomandat in mod particular pentru lubrifierea motoarelor Diesel din ultima generatie, fabricate de producatorii europeni.
- Ulei pe baza de tehnologie de sinteza de noua generatie utilizat pentru toate tipurile de motoare Diesel cu aspiratie naturala sau supraalimentate, care echipaza echipamente industriale.
- Deserveste cele mai severe aplicatii (motoare EURO3 si generatii anterioare).
- Recomandat in utilizare tuturor motoarelor EURO 4/5 cu exceptia motoarelor MAN si DAF.

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA	E4 / E5 / E 7
API	CF

Aprobari ale producatorilor de echipamente de origine

MERCEDES	MB pg 228.5
MAN	M 3277
VOLVO	VDS-3
RENAULT TRUCKS	RXD / RLD-2
SCANIA	LDF-2/LDF-3
MTU OIL	TYPE 3
IVECO	

AVANTAJE

Perioada de schimb marita si costuri de intretinere scazute.

Performante tehnice

- Recomandat de toti constructorii europeni pentru perioadele mari de schimb, care reduc semnificativ timpul de stationare ale vehiculelor.
- Pornire usoara la temperaturi scazute
- Proprietati exceptionale de protectie antiuzura si detergenta.
- Excelenta stabilitate in functionare.
- Excelente proprietati dispersante, anti-oxidante si anti-corozive.
- Excelente performante datorate uleiului de baza si a pachetului de aditivi.

CARACTERISTICI

RUBIA TIR 8600	Metode	Unitati de masura	Clasa SAE 10W-40
Densitate la 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	866
Vascozitatea la 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13
Vascozitatea la 40°C		mm ² /s	89
Indicele de vascozitate	ASTM D 2270	-	156
Punctul de inflamabilitate	ASTM D 92	°C	224
Punctul de curgere	ASTM D 97	°C	- 39
T.B.N	ASTM D 2896	mgKOH/g	15,8

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial. Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA TIR 8600 10W-40. Pentru conformitate, Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. - Mihaela Filipescu

