

RUBIA XT

20W-50



Ulei multigrad pentru motoarele Diesel.

APLICATII

- Recomandat tuturor motoarelor Diesel supraalimentate sau cu aspiratie naturala, ce functioneaza in conditii foarte severe, in toate anotimpurile.
- Indicat pentru intervale de schimb mari (pana la 30 000 km conform recomandarilor constructorilor de motoare).

PERFORMANTE

Specificatii

ACEA E2
API CF-4 / SH

Aprobari ale producatorilor de echipamente de origine

MIL-L 2104 E
MIL-L 46152 E
MERCEDES BENZ 228.1
MAN 271
VOLVO VDS
MACK EO-L
CATERPILLAR TO-2
ALISON C-4

AVANTAJE

Performante tehnice

- Ulei multigrad.
- Indice de vascozitate foarte ridicat.
- Excelenta stabilitate a vascozitatii in functionare.
- Exceptionale proprietati de detergenta.
- Nivel de dispersanta ridicat.
- Excelente proprietati de protectie anti-uzura si anti-corozive.
- Foarte bune proprietati anti-oxidante, antirugina, anti-spumante.

CARACTERISTICI

RUBIA XT	Unitati de masura	Clasa SAE 20W-50
Densitate la 15°C	kg/m ³	887
Vascozitatea la 40°C	mm ² /s	169
Vascozitatea la 100°C	mm ² /s	18,8
Indicele de vascozitate	-	125
Punct de inflamabilitate	°C	212
Punct de curgere	°C	- 30

Valorile parametrilor reprezentatii in tabel, au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX
FRANCE

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor RUBIA XT 20W-50
Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Dr. Adrian Pălușan



Perioada de valabilitate 3 ani.

Revizia: 0/ 03 2007