



AGIP RUSTIA 530

F.T. PA 13/2006

AGIP RUSTIA 530 este un produs special de protecție antirugin, cu peliculă uleioasă, folosit în operații de tanare și ambutisare a oelurilor cu conținut redus de carbon.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematică la 40°C	mm ² /s *	20,5
Punct de inflamabilitate COC **	°C	190
Punct de curgere	°C	- 18
Densitate specifică la 15°C	kg/l	0,870

Not : (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC= Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăți performanțe

* AGIP RUSTIA 530 este un ulei special, fără clor, aditivat pentru asigurarea protecției antirugin prin peliculă uleioasă, în special pentru laminat ele din oel cu conținut redus de carbon.

* Produsul este compatibil cu uleiurile de protecție utilizate în mod curent în fabricarea laminatelor și datorită aditivării cu substanțe speciale și compuși polari, poate fi folosit în operațiile de tanare și ambutisare cu grad mediu de severitate, asigurând o bună lubrifiere și rezistență stratului care aderă la suprafețele pieselor.

* Performanțele tipice ale produsului AGIP RUSTIA 530 sunt exemplificate de următoarele teste de laborator:

Încercări în climat umed (*)	ASTM D 1748	ore	>1200
Consum specific – 2 ore	-	g/ m ²	5,9
Grosimea filmului – 2 ore	-	μm	8,9
Puterea de acoperire – 2 ore	-	m ² /kg	169
Lavabilitate	UNICHIM 455	%	100

Not : (*) material: oel SAE 1009 sau Aircraft BS 5.511

Utilizări

* AGIP RUSTIA 530 este un produs de protecție cu peliculă uleioasă, utilizabil în operațiile de tanare și ambutisare cu grad mediu de severitate.

* Poate fi îndepărtat cu solvenți petrolieri obișnuiți.