

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

ulei multigrad pentru motoare Diesel



MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 este un ulei de motor pe bază de ulei mineral, cu conținut de cenușă scăzut și un nivel de performanță extrem de ridicat, dezvoltat pentru autocamioane echipate cu cea mai modernă instalație de tratarea gazelor de eșapament. Corespunde cerințelor unei game largi de niveluri de performanță ale fabricanților de motoare, precum și celor mai riguroase specificații din SUA și Europa privind uleiurile pentru motoare diesel. Recomandat în special automobilelor fabricate cu un sistem de epurare a gazelor de eșapament, care corespund cerințelor privind emisia a standardelor Euro IV, Euro V și Euro VI.

## Aplicatii



Autoutilitare echipate cu sisteme de control EGR, sistem SCR și un filtru de particule diesel (DPF) și/sau un catalizator de oxidare diesel (DOC)

Motoarele autoututiltarelor care funcționează cu carburant cu conținut de sulf scăzut sau foarte scăzut de sulf

Autoutilitare de înaltă performanță, cu aspirație naturală sau cu supraalimentare

Motoarele autobuzelor și autoututiltarelor de cursă lungă sau scurtă

Motoare diesel ale locomotivelor și navelor, care funcționează cu turație redusă și sarcini mari

Motoarele mașinilor de minerit, agricole și de construcții, precum și ale utilajelor folosite pentru transportul materialelor

## Caracteristici si Beneficii

Conținut de cenușă scăzut

Garantează durata de viață lungă a instalațiilor de tratarea ulterioară a gazelor de eșapament

Consum de ulei scăzut

Reumpleri mai puține, rezultând în funcționare economică

Tratare excelentă a funinginii

Protecție împotriva depunerilor de funingine și șlefuirii găurilor

Stabilitate excelentă de forfecare

Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Protecție perfectă împotriva formării nămolului și a sedimentelor

Grad ridicat de rezervă de alcalinitate

Neutralizarea continuă a acizilor asigură un interval lung între schimbările de ulei

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

ulei multigrad pentru motoare Diesel



## Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 15W-40  
API CJ-4/SM  
MB-Approval 228.31  
Volvo VDS-4.5  
Renault RLD-3  
MACK EO-S-4.5  
ACEA E9-16  
ACEA E7-16  
API CK-4  
API CI-4 Plus  
API CI-4  
API SN  
API SM/CF  
JASO DH-2  
Ford WSS-M2C171-F1  
MAN M 3275  
MAN M 3575  
Volvo VDS-3  
Volvo VDS-4  
MTU Type 2.1  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Cummins CES 20081  
Cummins CES 20086  
MACK EO-O Premium Plus  
DDC 93K218  
Detroit Diesel DFS 93K222  
Allison C-4  
Deutz DQC III-10LA

## Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	115,3
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	15,0
Indice de viscozitate	135
Punct de curgere [°C]	-39
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	232
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	9,5

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

## ulei multigrad pentru motoare Diesel



### Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

### Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

#### Cod SAP si ambalare:

13007336 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG

Butoi otel 60 l

13007337 MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG

Butoi de otel 216,5 l

#### Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro