

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



MOL Dynamic Mistral 10W-40 este un ulei de motor complet sintetic, cu o performanță de nivel premium și conținut de cenușă, sulf și fosfor deosebit de scăzut, destinat automobilelor comerciale cele mai moderne. Proprietățile sale excelente se mențin până și la temperaturi de motor constant ridicate, ca rezultat al înaltei stabilități de oxidare a uleiurilor sintetice. Asigură o protecție excelentă a motorului chiar și la intervalele de schimb de ulei cele mai lungi. Corespunde cerințelor unei game largi de niveluri de performanță ale fabricanților de motoare, precum și celor mai riguroase specificații din SUA și Europa privind uleiurile pentru motoare diesel. Recomandat în special automobilelor fabricate cu un sistem de epurare a gazelor de eșapament, care corespund cerințelor privind emisia a standardelor Euro IV, Euro V și Euro VI.

## Aplicatii



Autoutilitare echipate cu sisteme de control EGR, sistem SCR și un filtru de particule diesel (DPF) și/sau un catalizator de oxidare diesel (DOC)

Motoarele autoututiltarelor care funcționează cu carburant cu conținut de sulf scăzut sau foarte scăzut de sulf

Autoutilitare de înaltă performanță, cu aspirație naturală sau cu supraalimentare

Motoarele autobuzelor și autoututiltarelor de cursă lungă sau scurtă

Motoarele mașinilor de minierit, agricole și de construcții

Motoare diesel ale locomotivelor și navelor, care funcționează cu turație redusă și sarcini mari

## Caracteristici si Beneficii

Conținut de cenușă scăzut

Garantează durata de viață lungă a instalațiilor de tratarea ulterioară a gazelor de eșapament

Durata de viață a uleiului extrem de lungă

Frecvența perioadelor de nefuncționare, cheltuielile operaționale și poluarea mediului pot fi reduse

Volatilitate scăzută

Scade consumul uleiului de motor, reduce emisia de substanțe dăunătoare

Proprietăți extreme de curgere la rece

Asigură pornire ușoară, chiar și în condiții de frig extrem, astfel prelungeste durata de viață a acumulatorului

Tratare excelentă a funinginii

Protecție împotriva depunerilor de funingine și șlefuirii găurilor

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Reduce formarea reziduurilor lichide la temperaturi joase și a depunerilor la temperaturi înalte

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



## Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40  
API CI-4  
MB-Approval 228.51  
MAN M 3477  
MAN M 3271-1  
Volvo VDS-3  
Tatra TDS 40/16  
Renault RLD-2  
Deutz DQC IV-10LA  
Mack EO-N  
ACEA E9-16  
ACEA E7-16  
ACEA E6-16  
ACEA E4-99 Issue 2  
JASO DH-2  
Renault RGD  
Renault RXD  
DAF  
MTU Type 3.1  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Deutz DQC III-10LA

## Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,863
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	99,2
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	14,6
Indice de viscozitate	153
Punct de curgere [°C]	-33
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	235
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	10,1

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

## Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprezibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

# MOL Dynamic Mistral 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



## Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

### Cod SAP si ambalare:

13006873 MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG  
13005368 MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG  
13006743 MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG

Butoi otel 60 l  
Butoi de otel 216,5 l  
Container IBC 1000 l

### Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro