

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 este un ulei de motor diesel sintetic de înaltă calitate, produs din uleiuri de bază speciale, folosind un sistem de aditivi complex care asigură cel mai lung interval de schimb de ulei pentru autocamioanele moderne. Proprietățile sale inițiale se mențin până și la temperaturi de motor constant ridicate, ca rezultat al înaltei stabilități de oxidare, caracteristică uleiurilor sintetice. Garantează o protecție perfectă motorului chiar și la intervalele de schimb de ulei cele mai lungi. Compoziția de ulei de bază specială asigură o performanță de încredere chiar și în condiții climatice extreme. Corespunde cerințelor unei game largi de niveluri de performanță ale fabricanților de motoare, precum și celor mai riguroase specificații din SUA și Europa privind uleiurile pentru motoare diesel.

Aplicatii



Autoutilitare și autobuze echipate cu sisteme EGR și SCR

Autoutilitare de înaltă performanță, cu aspirație naturală sau cu supraalimentare

Motoarele autobuzelor și autoutilitarelor de cursă lungă sau scurtă

Motoarele mașinilor de minerit, agricole și de construcții, precum și ale utilajelor folosite pentru transportul materialelor

Motoare diesel ale locomotivelor și navelor, care funcționează cu turație redusă și sarcini mari

Caracteristici si Beneficii

Durata de viață a uleiului extrem de lungă

Frecvența perioadelor de nefuncționare, cheltuielile operaționale și poluarea mediului pot fi reduse

Stabilitate excelentă de forfecare

Își păstrează proprietățile de curgere chiar și în condiții de exploatare severe și la temperaturi înalte

Volatilitate scăzută

Scade consumul uleiului de motor, reduce emisia de substanțe dăunătoare
Exploatare economică

Tratare excelentă a funinginii

Protecție împotriva depunerilor de funingine și șlefuirii găurilor

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Reduce formarea reziduurilor lichide la temperaturi joase și a depunerilor la temperaturi înalte

Grad ridicat de rezervă de alcalinitate

Neutralizarea continuă a acizilor asigură un interval lung între schimbările de ulei

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7-16
ACEA E4-16
API CF
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Renault RXD
Cummins CES 20072
Avia
Deutz DQC III-10

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,870
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	92,5
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	14,5
Indice de viscozitate	164
Punct de curgere [°C]	-36
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	16,2

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

ulei sintetic pentru motoare diesel



Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

Cod SAP si ambalare:

13006154 MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X4L
13007240 MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X10L
13006155 MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG
13006694 MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG

Canistra plastic 4 l
Canistra plastic 10 l
Butoi otel 60 l
Container IBC 1000 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro