

MOL Dynamic Transit 10W-40

ulei universal pentru motoare



MOL Dynamic Transit 10W-40 este un ulei de motor universal compus din uleiuri minerale și sintetice, produs prin procedee de rafinare moderne, folosind un sistem de aditivi echilibrat care asigură performanțe înalte pentru uleiul de motor din autoturisme și autovehicule comerciale. Include componente care modifică proprietățile de curgere. Corespunde cerințelor unei game largi de niveluri de performanță ale fabricanților de motoare, precum și celor mai riguroase specificații din SUA și Europa privind uleiurile pentru motoare diesel. Recomandat în special motoarelor de autocamioane Euro III, precum și Euro IV și Euro V, fără filtru de particule diesel.

Aplicatii



Autoutilitare și autoturisme obișnuite pe benzină sau diesel, cu aspirație naturală sau cu supraalimentare

Parc mixt de vehicule

Autoutilitare și autobuze echipate cu sisteme EGR și SCR

Motoarele autobuzelor și autoutilitarelor de cursă lungă sau scurtă

Motoarele mașinilor de minerit, agricole și de construcții, precum și ale utilajelor folosite pentru transportul materialelor

Motoare diesel ale locomotivelor și navelor, care funcționează cu turație redusă și sarcini mari

Caracteristici si Beneficii

Proprietăți extreme de curgere la rece

Asigură pornire ușoară, chiar și în condiții de frig extrem, astfel prelungeste durata de viață a acumulatorului

Durata de viață a uleiului extrem de lungă

Frecvența perioadelor de nefuncționare, cheltuielile operaționale și poluarea mediului pot fi reduse

Universal

Aplicabilitatea în domeniu larg permite reducerea numărului de uleiuri de lubrifiere

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Rezistă la procesele de îmbătrânire și la formarea depunerilor, chiar și la temperaturi înalte de funcționare, asigurând durată de viață lungă uleiului și cheltuieli de întreținere scăzute

Stabilitate excelentă de forfecare

Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare

Grad ridicat de rezervă de alcalinitate

Neutralizarea continuă a acizilor asigură un interval lung între schimbările de ulei

Tratare excelentă a funinginii

Protecție împotriva depunerilor de funingine și șlefuirii găurilor

MOL Dynamic Transit 10W-40

ulei universal pentru motoare



Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
Mack EO-N
ACEA E7-12
API SL
Global DHD-1
Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
Deutz DQC III-10

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,872
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	97,1
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	14,4
Indice de viscozitate	153
Punct de curgere [°C]	-39
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	10,1

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 10W-40

ulei universal pentru motoare



Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

Cod SAP si ambalare:

13006160	MOL Dynamic Transit 10W-40 X4L	Canistra plastic 4 l
13007237	MOL Dynamic Transit 10W-40 X10L	Canistra plastic 10 l
13006159	MOL Dynamic Transit 10W-40 20LA	Canistra plastic 20 l
13006161	MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG	Butoi otel 60 l
13006157	MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG	Butoi de otel 216,5 l
13006163	MOL Dynamic Transit 10W-40 860KG	Container IBC 1000 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro