

MOL Formoil FL H2

ulei pentru decofrare



MOL Formoil FL H2 este un produs auxiliar pentru decofrare, conține aditivi care împiedică lipirea și coroziunea. Împiedică lipirea elementului din beton la formă, astfel ușurează îndepărtarea și curățarea cofrajului. Asigură protecție temporară anticoroziune a formelor din oțel în intervalul dintre aplicările ulterioare. Dacă grosimea stratului de lubrifiere aplicat pe formă este mai mare față de cerințe, pe elementele din beton pot apărea pete uleioase. Materialul auxiliar poate fi aplicat și pe forme fierbinți (80–90 °C).

Aplicatii



Fabricarea produselor din beton

Fabricarea produselor sub formă de bare

Caracteristici si Beneficii

Compoziție specifică utilizării

Previne lipirea materialului turnat în forma de turnare
Asigură o decofrare rapidă și ușoară, fără deteriorarea marginilor și colțurilor

Ușor aplicabil pe suprafețe

Aplicarea pe suprafața șablonului se poate realiza prin pulverizare, cu rola sau cu pensula

Proprietăți bune de curgere

Poate fi folosit atât în exterior cât și în interior

Protecție bună împotriva coroziunii

Previne ruginirea elementelor de formă și crește durata lor de viață

Utilizare economică

Necesarul de lubrifiant specific: 50-80 m2/kg, în funcție de tehnologia de lubrifiere și de materialul cofrajului

Specificatii si Aprobări

ISO-L-B

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	portocaliu, limpede
Densitate la 15°C [g/cm3]	0,861
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]	20,9
Punct de curgere [°C]	-12
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	195

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

Instrucțiuni de manipulare și depozitare

Depozitați în ambalajul original, în spații uscate și cu ventilație corespunzătoare. Țineți departe de flacăra deschisă sau alte surse de aprindere. Protejați de acțiunea directă a razelor solare.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului se vor respecta normele generale de protecția muncii și a mediului înconjurător referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultați Fișa Tehnică de Securitate a produsului.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C