

MOL Hydro HLPD 68

ulei hidraulic cu proprietati detergente



MOL Hydro HLPD 68 este un lichid hidraulic de calitate premium, produs din uleiuri de bază minerale atent selecționate, conține aditivi cu efect detergent, precum și un aditiv pe bază de zinc pentru reducerea uzurii. Asigură o performanță înaltă în mod constant, chiar și în mediu expus la apă și praf, în sisteme hidraulice industriale și mobile care operează în condiții de încărcare grea. Asigură o rezistență deosebită la uzură. În condițiile testului standard al pompelor cu palete (Vickers V104C), uzura este mai mică cu 80 % decât limita specificată.

Aplicatii



Utilaj hidraulic operând în mediu prăfos și umed

Sisteme hidraulice ale mașinilor-unelte

Prese hidraulice care funcționează în interior sau în exterior

Sisteme de circulație

Sisteme hidraulice ale mașinilor grele folosite la terasamente și în industria forestieră

Sisteme hidraulice ale mașinilor de construcții și de minerit

Caracteristici si Beneficii

Proprietăți detergente/dispersivă

Blocarea elementelor sistemului poate fi prevenit

Agenții de contaminare (apă, emulsie, praf, particule de uzură) sunt distribuite fin și pot fi îndepărtate prin filtrare
Asigură curățenia corespunzătoare a utilajului

Protecție excepțională împotriva uzurii

Funcționare sigură pe termen lung și în cazul utilajelor supuse solicitărilor grele la presiuni mari
Durată de viață lungă a utilajului

Stabilitate termică și hidrolitică bună

Formarea depunerilor redusă

Asigură funcționarea fără blocare a valvelor servo și de control
Intervale de schimb de ulei lungi

Funcționare fiabilă, având ca rezultat cheltuieli de funcționare scăzute

Eliberarea rapidă a aerului cu spumare redusă

Strat de lubrifiere stabil și uniform între suprafețele de fricțiune, durată de viață lungă a utilajului
Risc de cavitație redus

Protecție excelentă împotriva coroziunii

Protecție eficientă și în prezența apei a pieselor din oțel și din metale neferoase

Durată de viață lungă a mașinii, cheltuielile de întreținere reduse

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: ISO VG 68

MAN N 698

DIN HLP-D

Bosch-Rexroth RE 90220

MOL Hydro HLPD 68

ulei hidraulic cu proprietati detergente



Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15 °C [g/cm ³]	0,877
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	69,8
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	8,7
Indice de viscozitate	96
Punct de curgere [°C]	-21
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	235

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 48 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101983

Cod SAP si ambalare:

13006294 MOL Hydro HLPD 68 180KG

Butoi de otel 216,5 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro