


MOL Hykomol 85W-140

ulei pentru transmisii prin angrenaje ale autovehiculelor



MOL Hykomol 85W-140 este un ulei de angrenaje multigrad produs din uleiuri de bază înalt rafinate, folosind aditivi cu efecte complexe, care dispune de o viscozitate operațională ridicată.

Aplicatii



Cutii de viteză mecanice, manuale și automate ale autoutilitarelor

Cutii de viteză manuale și angrenajele mașinilor agricole și de construcții

Unități de acționare finală ale mașinilor agricole și de construcții

Caracteristici si Beneficii

Protecție excelentă împotriva uzurii

Sistem de aditivi actualizat

Tendență de spumare scăzută

Stabilitate termică și stzabilitate la oxidare bună

Protecție excepțională împotriva coroziunii

Durată de viață a angrenajului lungă, funcționare fiabilă

Performanță EP eficientă, care asigură durata de viață lungă a inelelor de sincronizare

Strat de lubrifiere stabil, continuu, uzură redusă

Proprietățile excelente se păstrează pe termen lung

Protecție de lungă durată a pieselor

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 85W-140
API GL-4
MIL-L-2105

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,904
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	425
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	27,2
Indice de viscozitate	88
Punct de curgere [°C]	-12
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	260

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

MOL Hykomol 85W-140

ulei pentru transmisii prin angrenaje ale autovehiculelor



Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de transmisie sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101987

Cod SAP si ambalare:

13006373 MOL Hykomol 85W-140 50KG
13006372 MOL Hykomol 85W-140 180KG
13007182 MOL Hykomol 85W-140

Butoi otel 60 l
Butoi de otel 216,5 l
Cisterna

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro