

# MOL Hykomol LS 85W-90

## ulei pentru transmisiile cu alunecare limitata ( limited slip )



MOL Hykomol LS 85W-90 este un ulei de transmisie multigrad, produs din uleiuri de bază înalt rafinate produse prin procedee moderne de rafinare, folosind aditivi cu efecte combinate. Cu ajutorul aditivilor folosiți pentru modificarea caracteristicilor de curgere, a fost dezvoltat în mod special pentru angrenaje de diferențial autoblocante.

### Aplicatii



Diferențiale autoblocante

Osii și transmisii finale

Angrenaje hipoide

### Caracteristici si Beneficii

Proprietăți excelente de preluare a sarcinii

Performanță de alunecare limitată excepțională

Protecție excelentă împotriva coroziunii

Stabilitate la oxidare excepțională

Tendență de spumare scăzută

Caracteristici optime de frecare

Stratul de lubrifiere nu se întrerupe nici măcar sub sarcini de șoc, asigurând protecție împotriva gripării

Funcționare silențioasă și fiabilă

Durată de viață a angrenajului lungă, cheltuieli de întreținere reduse

Permite întrebuințarea cu perioade lungi de schimb de ulei

Strat de lubrifiere continuu și stabil, chiar și la viteze mari

Funcționare sigură în toate intervalele de temperatură

### Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 85W-90

ZF TE-ML 05C[ZF001114]

ZF TE-ML 12C[ZF001114]

ZF TE-ML 16E[ZF001114]

ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5

MIL-L-2105D

### Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,904
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	201,7
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	16,9
Indice de viscozitate	88
Punct de curgere [°C]	-27
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	220

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

# MOL Hykomol LS 85W-90

## ulei pentru transmisiiile cu alunecare limitata ( limited slip )



### Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de transmisie sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

### Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101987

#### Cod SAP si ambalare:

13006389 MOL Hykomol LS 85W-90 50KG

Butoi otel 60 l

#### Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro