


MOL Liton LTA 3EP

unsoare lubrifianta pe bază de sapun de litiu



MOL Liton LTA 3EP este o unsoare de lubrifiere multifuncțională, produsă din ulei mineral înalt rafinat și un agent de îngroșare pe bază de 12-hidroxistearat de litiu. Conține aditivi care reduc uzura, împiedică oxidarea și coroziunea, precum și aditivi EP pentru a asigura o performanță de excepție. Datorită înaltei stabilități și structurii rezistente la vibrații, poate fi utilizată pentru rulmenții din roțile materialului rulant. Este o unsoare de lubrifiere semi-dură, omogenă, de culoare brună. Se aplică în intervalul de temperatură între -30 °C și +120 °C, chiar și până la +140 °C, pentru o perioadă scurtă de timp.

Aplicatii



Lagăre cu rostogolire pentru sarcini grele

Rulmenții roților de cale ferată și de șosea

Aplicații la temperaturi normale

Utilaje expuse la vibrații

Sisteme de lubrifiere individuale

Caracteristici si Beneficii

Unsoare lubrifiantă multifuncțională

Aplicabilitatea în domeniu larg permite reducerea numărului de uleiuri de lubrifiere

Problemele provenite din amestecarea unsoarelor de lubrifiere sunt reduse la minim

Cheltuielile de depozitare și de întreținere sunt reduse

Permite utilizarea economică

Stabilitate mecanică și la depozitare excelentă

Își menține structura stabilă sub încărcare, unsoarea lubrifiantă nu se înmoaie și nu curge din locul lubrifiat.

Unsoarea lubrifiantă poate fi stocată pe termen lung fără separarea uleiului, fără întărire sau înmuiere

Rezistent la vibrații

Structura unsoarelor lubrifiante rămâne stabilă, unsoarea nu se înmoaie și nu curge din locul de lubrifiere

Proprietăți excelente de preluare a sarcinii

Formează un strat de lubrifiere continuu, care nu se întrerupe nici măcar sub încărcare dinamică

Contribuie la creșterea duratei de viață a utilajelor

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Unsoarea lubrifiantă nu se întărește la temperaturi înalte, separarea uleiului este minimă

Timpul ciclului de re-ungere poate fi mărit semnificativ

Rezistență statică excelentă la apă

Asigură lubrifiere fiabilă pentru utilajele care funcționează în aer liber în mediu ud sau umed nu se înmoaie, nu curge din locul lubrifierii

Protecție bună împotriva coroziunii

Protecție împotriva degradării suprafețelor

Compatibilitate excelentă cu metale neferoase

Previne deteriorarea prematură a pieselor neferoase

MOL Liton LTA 3EP

unsoare lubrifianta pe bază de sapun de litiu



Specificatii si Aprobări

Gradul de consistenta NLGI: NLGI 3
DIN 51502: KP3K-30
DIN 51825: KP3K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 3

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	maro, omogen
Vascozitatea uleiului de baza la 40°C [mm ² /s]	100
Punct de picurare, min. [°C]	200
Penetrația la 25 °C, după 60 de malaxări [0,1 mm]	245
Modificarea penetrației, la 25 °C, după 10 000 de malaxări [0,1 mm]	6
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile - sarcina de sudura [N]	3000
Proba TIMKEN, sarcina OK [Lb]	40
Stab. la oxidare (100 ore/100 °C) - cad. de pres.* [kPa]	30
Coroziune pe lama de oțel 100 °C/24 ore	rezistă
Coroziune pe lama de cupru (100 °C, 24 ore) [grad]	1
Test Emcor [grad]	0
Rezistența la actiunea dinamică a apei, la 79 °C [% (m/m)]	2
Separatie de ulei [% (m/m)]	2,5
Penetrației la 25 °C, după 100 000 de malaxări [0,1 mm]	30

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Produsul nu contine materiale toxice. In timpul depozitarii si manipularii, se vor respecta normele generale de siguranta referitoare la produsele petroliere. Produsul trebuie sa fie depozitat in spatii acoperite, ferite de actiunea directa a razelor solare si umiditatii.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: -5°C - +45°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101999

Cod SAP si ambalare:

13006429	MOL Liton LTA 3EP 250G	Borcan plastic 250g
13006430	MOL Liton LTA 3EP 400G	Tub 400 g
13006431	MOL Liton LTA 3EP 8KG	Canistra otel 8 kg
13005347	MOL Liton LTA 3EP 50KG	Butoi otel 50 kg
13005345	MOL Liton LTA 3EP 180KG	Butoi de otel 180kg

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro