

MOL Process DK 650

ulei tehnologic



MOL Process DK 650 este un ulei de proces parafinic, fără conținut de aditivi. Este produs din fracții de țiței cu caracter parafinic, prin distilare, rafinare cu solvenți selectivi și hidrofinisare ulterioară.

Aplicatii



Ulei de proces pentru industria cauciucului

Caracteristici si Beneficii

Compoziție specifică utilizării	Excelente proprietăți de plasticitate
Volatilitate scăzută	Calitatea produsului este stabilă: amestecul de cauciuc nu formează straturi în cursul vulcanizării Pe parcursul fabricării asigură un impact mai redus asupra mediului și sănătății Utilizare economică
Stabilitate excelentă a culorii	Nu schimbă culoarea produsului
Grad înalt de rafinare	Calitate de ulei constantă, se adaptează ușor tehnologiei

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: ISO VG 220

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Culoare ASTM	3
Densitate la 15 °C [g/cm ³]	0,893
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	205
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	17,5
Indice de viscozitate	91
Punct de curgere [°C]	-9
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	280
Indice de neutralizare [mg KOH/g]	0,01
Distributia atomilor de carbon	
-atomi de carbon aromatici [(m/m)]	6
Conținut de sulf (RFS) [(m/m)]	0,59

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

MOL Process DK 650

ulei tehnologic



Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 48 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101999

Cod SAP si ambalare:

13006504 MOL Process DK 650 860KG

13006503 MOL Process DK 650

Container IBC 1000 l

Cisterna

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro