


MOL Spinol 2

ulei aditivat pentru fusuri



MOL Spinol 2 este un ulei lubrifiant de calitate premium, dezvoltat pentru lagărele fusurilor cu viteza mare ale mașinilor-unelte și altor utilaje. Este un ulei mineral înalt rafinat, cu conținut de aditivi care inhibă oxidarea, uzura și coroziunea. Asigură un nivel ridicat de protecție al componentelor metalice împotriva coroziunii și uzurii excesive, demonstrând o rezistență excelentă la oxidare și la descompunere termică. Nu spumează, se separă rapid de aer și de apă, astfel încât poate asigura o funcționare fiabilă și o durată de viață lungă a uleiului și a echipamentului.

Aplicatii



Rulmenți fusurilor cu turație mare ale mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor și procesării lemnului

Structuri mecanice fine, mașini de țesut, mașini de cusut industriale

Lagărele cu alunecare și rulmenți fusurilor cu turație ridicată

Sisteme de lubrifiere cu ceată de ulei

Caracteristici si Beneficii

Lubricitate excelentă

Reducerea eficientă a fricțiunii și uzurii
Durată de viață prelungită a utilajelor, cheltuielile pieselor de schimb și cheltuieli de funcționare reduse
Performanță îmbunătățită și protecție de înalt nivel a rulmenților

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare excepțională

Rezistă pe termen lung la procesele de îmbătrânire și la formarea depunerilor, chiar și la temperaturi înalte și presiuni mari de funcționare

Protecție excelentă împotriva coroziunii

Protecție eficientă și în prezența apei a pieselor din oțel și din metale neferoase
Durată de viață lungă a mașinii, cheltuielile de întreținere reduse

Viscozitate scăzută

Fricțione internă redusă, asigurând economie de energie
Transfer de căldură îmbunătățit, acțiune de răcire excelentă

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: ISO VG 2

ISO-L-FC

ISO-L-FD

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Culoare ASTM	L0,5
Densitate la 15°C [g/cm3]	0,820
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	2,3
Punct de curgere [°C]	-15
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	82
Indice de neutralizare [mg KOH/g]	0,57

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

MOL Spinol 2

ulei aditivat pentru fusuri



Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultați Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 48 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad III.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 30°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101999

Cod SAP si ambalare:

13006518 MOL Spinol 2 160KG

Butoi de otel 216,5 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro