

MOL Standard Diesel 20W-40

ulei multigrad pentru motoare Diesel



MOL Standard Diesel 20W-40 este un ulei de motor diesel multigrad produs din uleiuri de bază minerale, conține aditivi care modifică proprietățile de curgere și asigură niveluri de performanță corespunzătoare, fiind destinat motoarelor diesel de fabricație mai veche, fără supraalimentare.

Aplicatii



Autocamioane, autobuze, mașini agricole și de construcții de drumuri, care nu dispun de turboalimentare

Motoare diesel de construcție mai veche cu aspirație naturală

Caracteristici si Beneficii

Ulei de motor multigrad

Poate fi utilizat în orice anotimp, pornirea la rece este mai ușoară decât la uleiurile pentru motoare cu o singură treaptă

Viscozitate operațională ridicată

Reduce consumul de ulei și îmbunătățește etanșarea internă a motorului

Soliditate bună a peliculei de lubrifiere

Strat de lubrifiere stabilă, rezistă sarcinilor, chiar și în motoare foarte uzate, mai vechi

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 20W-40
API CC
MIL-L-2104B

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15 °C [g/cm ³]	0,889
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	135,6
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	14,8
Indice de viscozitate	110
Punct de curgere [°C]	-27
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	220
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	6,6

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

MOL Standard Diesel 20W-40

ulei multigrad pentru motoare Diesel



Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

Cod SAP si ambalare:

13006526	MOL Standard Diesel 20W-40 X4L	Canistra plastic 4 l
13007238	MOL Standard Diesel 20W-40 10LA	Canistra plastic 10 l
13006527	MOL Standard Diesel 20W-40 50KG	Butoi otel 60 l
13006523	MOL Standard Diesel 20W-40 180KG	Butoi de otel 216,5 l
13007064	MOL Standard Diesel 20W-40	Cisterna

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro