

MOL WO T 15

ulei alb tehnic



MOL WO T 15 este un produs pe bază de ulei mineral, de înaltă puritate, produs prin rafinarea în mai multe etape a uleiului alb tehnic. Este un ulei alb clar, inodor, cu un conținut aromatic foarte scăzut. Gradul său de puritate corespunde prevederilor recunoscute pe plan internațional cu privire la uleiuri albe de calitate tehnică, prevederi cuprinse în standardul 178.3620 (b) al American Food and Drug Administration (FDA).

Aplicatii



Producția insecticidelor și pesticidelor

Material auxiliar pentru industria textilă, chimică și a materialelor plastice

Caracteristici si Beneficii

Incolor, fără miros

Culoarea și mirosul produsului nu se modifică

Conținut de compuși aromatici foarte scăzut

Mediu de lucru mai sănătos și mai sigur

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: ISO VG 15
FDA 178.3620(b)

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	incolor, lucios, curat
Culoare (Saybolt)	+30
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,850
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	15,7
Punct de curgere [°C]	-9
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	190

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Nu este recomandat a se folosi ambalaje ce contin plumb pentru luarea probelor sau depozitare. Depozitarea se va face in ambalaje inchise, protejate de actiunea razelor solare, umiditatii si surse de contaminare.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101985

Cod SAP si ambalare:

13006675 MOL WO T 15 170KG

Butoi de otel 216,5 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro