



DYNATRANS LS 20W-40



Lubrifiant pentru **transmisii cu frane imersate in ulei** si sisteme hidraulice care echipeaza masinile agricole, echipamente de constructii si de manipulare.

SPECIFICATII SI APROBARI

Specificatii Internationale

API GL-4

Aprobarile constructorilor:

ZF TE ML 05F/ 06K/ 17E/ 21F

Potrivit pentru aplicatiile care necesita specificatiile:

CASE MS 1317
KOMATSU AXO-80
HANOMAG
HITACHI

APLICATII

TOTAL DYNATRANS LS 20W-40 a fost special dezvoltat pentru puncte care functioneaza la temperaturi ridicate generate de operarea diferentialelor cu alunecare limitata si a discurilor cu frane imersate si baie comuna de ulei.

Acest lubrifiant se poate folosi la **transmisii si sistemele hidraulice supuse la temperaturi de lucru ridicate.**

BENEFICII CLIENT

TOTAL DYNATRANS LS 20W-40 garanteaza un grad ridicat de **curatire al discurilor autoblocante** instalate in puncte

Acest lubrifiant are o **buna compatibilitate cu materialele componentelor** si ajuta la reducerea zgomotului.

TOTAL DYNATRANS LS 20W-40 are **proprietati extrema presiune si antiuzura** foarte bune oferind o protectia optima a angrenajelor si a componentelor hidraulice.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE*

TOTAL DYNATRANS LS 20W-40

		Metoda	Valoare
Viscozitatea cinematica la 40°C	mm ² /s	ASTM D445	117.6
Viscozitatea cinematica la 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.2
Indice de Viscozitate	-	ASTM D2270	117
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-27

* Valorile parametrilor reprezentati in tabel, au caracter informativ

RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA

Înainte de utilizarea produsului, consultați ghidul de întreținere (cartea tehnică) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandărilor producătorului.

Produsul nu trebuie depozitat la temperaturi de peste 60°C, expus la lumina directă a razelor solare, la frig sau la variații extreme de temperatură.

Se va evita, pe cât posibil, expunerea ambalajelor cu produs la intemperii. În caz contrar, butoaiele vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apă sau deteriorarea etichetei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informațiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sănătății, dacă este utilizat în aplicațiile pentru care este destinat și în conformitate cu recomandările din Fișa cu Date de Securitate.

Aceasta poate fi obținută la cerere de la distribuitorul local sau de pe site-ul www.quicksds.com.

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului TOTAL DYNATRANS LS 20W-40.