

LEX 0 EP M



Unsoare



ST 2-032

Unsoare multifuncțională pe bază de săpun de litiu cu bisulfură de molibden.

APLICAȚII

Unsoare multifuncțională pentru lubrifieri generale

Recomandare

- **TOTAL LEX 0 EP M** este o unsoare multifuncțională, recomandată pentru lubrifierea componentelor mecanice care funcționează în condiții de șocuri sau vibrații cu aplicații în transport, agricultură sau la echipamentele de construcții.
- **TOTAL LEX 0 EP M** este de asemenea recomandată pentru lubrifiere la limită în condiții de temperaturi și presiuni înalte. În caz de supraîncălzire, prezența bisulfurii de molibden garantează o bună lubrifiere și evită griparea sau blocarea.
- În timpul aplicării trebuie evitată contaminarea unsorii cu praf sau alte impurități.

PERFORMANȚE

- ISO 6743-9: L-XCCEB 0
- DIN 51502: KPF0K-30

AVANTAJE

- **TOTAL LEX 0 M** asigură formarea unei pelicule de lubrifiere rezistentă, favorizând reducerea costurilor de întreținere și costurilor generale.
- Excelentă stabilitate mecanică evitând modificarea consistenței în timpul funcționării.
- **TOTAL LEX 0 M** are o foarte bună comportare la curgere în condițiile expunerii la medii corozive asociate cu solicitări mecanice la presiuni foarte mari.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LEX 0 EP M
Tip de îngroșător		-	Hidroxistearat de litiu
Consistența NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	0
Culoare	Vizual	-	Gri-închis
Aspect	Vzual	-	omogen
Intervalul de temperatură de lucru		°C	- 30 la 110
Penetrație la 25°C	SR ISO 2137	0.1 mm	355-385
Punct de picurare , min	SR ISO 2176	°C	160
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu patru bile	STAS 10293		
- Sarcina la care nu se produce sudura,min		N	2100
- diametrul petei de uzură , max		mm	1,9

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ.

**TOTAL LUBRICANTS
ROMANIA**

Revizia: 0/28.10.2008

LEX 0 EP M

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru comercial

