



RUBIA S 20W-20

Lubrifiant **mineral** recomandat pentru **aplicatii hidraulice**.

SPECIFICATII SI APROBARI

Specificatii Internationale

API CF/SF

APLICATII

TOTAL RUBIA S 20W-20 este un lubrifiant **mineral** recomandat pentru **sistemele hidraulice** si **transmisii**.

Acest lubrifiant este in mod particular adaptat pentru transmisiile vehiculelor grele din domeniul: constructii, minerit si agricultura.

PERFORMANTE SI BENEFICII CLIENTI

TOTAL RUBIA S 20W-20 asigura **protectie excelente antiuzura**.

Proprietatile antirugina si anticoroziune protejeaza componentele circuitului hidraulic si asigura o viata lunga echipamentului.

TOTAL RUBIA S 20W-20 prezinta **o buna rezistenta la oxidare**, evitand ingrosarea uleiului si impiedicand formarea de depuneri si lacuri.

CARACTERISTICI FIZICO- CHIMICE *

TOTAL RUBIA S 20W-20		Metoda	Valori
Densitatea la 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	885
Viscozitatea cinematica la 40°C	mm ² /s	ASTM D445	68
Viscozitatea cinematica la 100°C	mm ² /s	ASTM D445	8.8
Indice de viscozitate	-	ASTM D2270	102
Punct de autoaprindere	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-30
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	11
<u>Cenusa Sulfat</u>	% m/m	ASTM D874	1.54

* Valorile parametrilor reprezentați în tabel au caracter informativ.

RECOMANDARI

Înainte de utilizarea produsului, consultați ghidul de întreținere (cartea tehnică) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandărilor producătorului.

Produsul nu trebuie depozitat la temperaturi de peste 60°C, expus la lumina directă a razelor solare, la frig sau la variații extreme de temperatură.

Se va evita, pe cât posibil, expunerea ambalajelor cu produs la intemperii. În caz contrar, butoaiile vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apă sau deteriorarea etichetei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informațiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sănătății, dacă este utilizat în aplicațiile pentru care este destinat și în conformitate cu recomandările din Fișa cu Date de Securitate.

Aceasta poate fi obținută la cerere de la distribuitorul local sau de pe site-ul www.quicksds.com.

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor TOTAL RUBIA S 10W RUBIA S 20W-20.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL RUBIA S 20W-20
www.total.com.ro

